


**Minka**

# Type 16 Elite


**T 30 Abschluss mit 3-teilig klappbarer Metalltreppe und ISO-OD + 3 Dichtungen serienmäßig**

- 1** Brandhemmend T 30 gemäß Ö-Norm B 3860 oder eine Feuerwiderstandsdauer von 30 min in Anlehnung an DIN 4102 Teil 2
- 2** Wärmedämmung K-Wert 0,7
- 3** Luftdurchlässigkeit A-Wert 0,08
- 4** Serienmäßig Isolationsoberdeckel - 33 mm Stärke - (öffnet entweder automatisch rückwärts oder manuell seitlich links oder rechts)
- 5** Versenkte Scharniere
- 6** 60 mm starke Mineralfaserplatte und 1 umlaufende Dichtung im Deckel und 2 x im Futterkasten
- 7** Neu: 3 Dichtungen serienmäßig
- 8** Thermische Trennung Zarge - Futterkasten
- 9** Neu: 18 mm starker Futterkasten Höhe 38 mm
- 10** Sicherheitshandlauf serienmäßig

## Optionen Sonderzubehör

- Mittelteil unterteilt (dadurch kein Ausklappraum erforderlich)
- Ausführung in T 60
- Lukenschutzgeländer
- Passivhaus-Einbauset = Blower-Door-Set

**PASSIVHAUS  
EINBAUSET  
= BLOWER-DOOR-SET**



A	B	C	D	D	Artikel-nr.	
Robbau- maß	Futter- kastenmaß	Raum- höhe	Ausklapp- raum	Schwenkraum OD autom.	Schwenkraum OD manuell	
120/70	119/69/38	-275	40	152	105	21431
130/70	129/69/38	-275	40	152	105	21433
140/70	139/69/38	-275	30	152	105	21435
140/70	139/69/38	-300	40	152	105	21436

S Y S T E M D A C H B O D E N T R E P P E N